

T50/70 Smart

halbautomatische Stretchwickelmaschine

Standardausstattung

- Soft--Start-Stop
- Frequenzumrichter für Drehtellergeschwindigkeit
- Frequenzumrichter für Folienschlitten
- Anzahl der Kopf-Bodenwicklungen frei wählbar
- 3 Verpackungszyklen (Kreuzspiralwicklung, Spiralwicklung von unten nach oben, Kreuzspiralwicklung wasserdicht mit Deckblatt)
- 3 Wickelprogramme speicherbar
- **1 Sonderzyklus im Teach-In-Verfahren abspeicherbar** (Im Handbetrieb werden bestimmte Bewegungen abgefahren und anschließend abgespeichert. Die Maschine ist in der Lage, exakt diese Bewegungen nachzuvollziehen.)
- Sicherheitsschalter im Fußbereich
- Absturzsicherung für Folienlift
- akustisches Signal bei Maschinenstart
- automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster

Technische Daten

- Drehteller ø: 1.500 mm oder 1.650mm
- Drehtellergeschwindigkeit: 3 - 12 U/min
- max. Packgutgewicht: 1.200 kg (optional 2.000 kg)
- max. Wickelhöhe: 2.200 mm (optional 2.500mm)
- max. Palettengröße: 1.200 x 800 mm
- bis zu 25 Paletten pro Stunde
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / N + PE

Antrieb des
Hubschlittens über
Zahnstange

Bedienelement



Folienvorrecksystem

T50:
elektromagnetischer Bremse (EMB),
stufenlos einstellbar

T70 (optional):
motorisches Vorrecksystem

Abbildung zeigt das Modell T50 SMART

PAUL HILDEBRANDT AG

Lise-Meitner-Straße 1
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 041 93 - 994 - 5
henstedt-ulzburg@hildebrandt.de

Hildebrandt.de

