A 100/300 Plus-HS

halbautomatische Stretchwickelmaschine

Standardausstattung

- Soft Start-Stop
- Frequenzumrichter für Drehtellergeschwindigkeit
- · Frequenzumrichter für Folienschlitten
- Anzahl der Kopf-Bodenwicklungen frei wählbar
- 4 Verpackungszyklen (Kreuzspiralwicklung, Spiralwicklung von unten nach oben, Spiralwicklung von oben nach unten, Kreuzspiralwicklung wasserdicht mit Deckblatt)
- 32 Wickelprogramme speicherbar
- Sicherheitsschalter im Fußbereich
- · Absturzsicherung für Folienlift
- akustisches Signal bei Maschinenstart
- · automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster
- · Ausführung in Edelstahl möglich

Technische Daten

• Drehteller ø: 1.650 mm

• Drehtellergeschwindigkeit: 3 - 12 U/min

• max. Packgutgewicht: 1.200 kg

• max. Wickelhöhe: 2.200 mm (optional bis 3.500 mm)

max. Palettengröße: 1.200 x 1.000 mm
maximal: bis zu 30 Paletten pro Stunde

Anschluss: 230 V / 50 Hz / N + PE



Bedienelement



Farbe kann abweichen



A100 PLUS-HS:

elektromagnetische Bremse (EMB), stufenlos einstellbar

A300 PLUS-HS (optional): motorisches Vorrecksystem

Abbildung zeigt das Modell A300 PLUS-HS

PAUL HILDEBRANDT AG

Lise-Meitner-Straße 1 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 994 - 5

henstedt-ulzburg@hildebrandt.de

